

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 02-О/1, за Набавку алата (пет партија) ,на захтев заинтересованог лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 8.

ОБРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА "ПРО ТЕНТ" ДОО	
БРОЈ:	5364
ДАТУМ:	21-03-2017
ОБРЕНОВАЦ	

Питање бр. 1:

За партију 2, позиција 4

Проверавајући код свих познатих произвођача ове врсте опреме, не постоји модел који има све наведене карактеристике, а да при том има "заокретну дршку у облику обруча"? Предпостављамо да је у питању грешка, па Вас молимо за исправку описа за ову позицију?

Одговор бр.1:

Наручилац врши измену за позицију 4, заокретна дршка у облику обруча се брише.

Питање бр. 1:

За партију 4, позиција 1

Проверавајући карактеристике код свих других произвођача ове врсте опреме, нисмо пронашли ни једног произвођача који испуњава 100% све наведене карактеристике. Да ли је прихватљиво понудити индустријски модел апарата за заваривање чија је интермитенца у TIG-поступку 30% - 400А на 40°C спољашње температуре, а који испуњава све остале тражене карактеристике по тендерској документацији.

Одговор бр.1:

Наручилац ће прихватити индустријски модел апарата за заваривање чија је интермитенца у TIG-поступку 30% - 35% 400А на 40°C спољашње температуре.

Питање бр. 2:

За партију 4, позиција 2

Модел апарата по наведеним техничким карактеристикама се више не производи. Да ли је прихватљиво понудити апарат са карактеристикама:


- Напон напајања 230V ±15% 50/60 Н
- Осигурач до 16А
- Интермитенца
- TIG 35% - 200А/18 V
- 100% - 140А/15,6V
- REL 35% - 170А/26,8V
- 100% - 110А/24
- Напон отвореног струјног кола – 95V (VRD – 30)
- Фактор снаге на 100% ED – TIG 0,99
- REL 0,9
- Ефикасност на 100% ED – TIG 77%
- REL
- Маса уређаја без прикључних каблова до 11,5кг
- Степен заштите IP 23
- EMC класа А

- Напојни каблови могу бити до 100м без промена излазних карактеристика
- PFC технологија израде струјног извора, са свом пратећом опремом која је наведена у техничкој документацији?

Одговор бр.2:

Наручилац ће прихватити апарат за заваривање са следећим карактеристикама : 230V 50/60Hz $\pm 15\%$, интермитенца TIG 100% -140A, интермитенца REL 100% -110A. Такође наручилац за позицију 2 у опису брише меморија до 10 програма намењена за рад са генератором.

КОМИСИЈА


Jakob Čučur
17/12/20