

НАРУЧИЛАЦ

**ПД "ПРО ТЕНТ" доо Обреновац
Круг Термоелектране Никола Тесла – Б, Ушће
11500 Обреновац**

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

– ЈН број 04-О/17-
Набавка алата

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара Набавка алата

ЈН број 04-О/17

1.



За ЈН број 04-О/17 – Набавка алата, Наручилац врши измену за партију 5 – Набавка алата за заваривање, у делу конкурсне документације на страни 23/80 за ставке 3,4 и 5.

У прилогу овог дописа се налази измењени образац техничке спецификације за партију 5.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Комисија ЈН бр.04-О/17


Јанковић Јанковић


ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА 5: Набавка алата за заваривање

Red. br.	Naziv	Jedinica mere	Količina	Jedinicna cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a
1.	<p>Inventorski prenosni aparat za zavarivanje TIG 5/400A. Frekfencija 2/4 T , pocetna zavrсна I pomocna struja sa vodenim hladjenjem . Izvor napajanja DC trofazni 3x400V/50Hz ±15 %. Zaštita IP 23. Napon otvorenog strujnog kola napon od 80 V. Intermintenca TIG 30 % 400A, Intermintenca 60% 320 A, Intermintenca 100 % 270 A. Masa uređaja za zavarivanje bez kabla da ne prelazi 25 kg, masa hladnjaka 10 kg, a zapremina rezervoara 3 l. Prateća oprema: Za aparate isporučiti 2 brenera sledećih karakteristika: Brener sa polikablom za TIG zavarivanje od 24 m (ugao glave je 90⁰ - mali pribor), napojni kabal sa utičnicom od 63A (četvoropolnom) sa daljinskom ručnom regulacijom od 5 do 400A, a dužina kabla za daljinsku komandu do 20 m. Uz aparat isporučiti odgovarajuća kolica na kojima se postavlja aparat sa bocom za argon. Klešta za REL zavarivanje. Klešta za masu 3-5m (oblik stega) . Manometri za TIG zavarivanje sa crevom od 16m. Isporučiti sa dva kompleta za TIG brenera.</p>	КОМ	1		
2.	<p>Inventorski prenosni aparat za zavarivanje TIG 5/200A./REL 10-170A, HF frekfencija 2/4 T , pocetna zavrсна I pomocna struja, osigurač 16 A . Izvor napajanja DC monofazni 230V /50/60Hz ±15 %. Zaštita IP 23. Napon, intermintenca TIG 100% 140 A(40⁰C), REL 100 % 110 A(40⁰C) Masa bez kabla do 12kg. Prateća oprema: Za aparate isporučiti TIG brener sa</p>	КОМ	2		

	<p>polikablom od 8m (ugao glave je 90⁰ - mali pribor), Klešta za REL zavarivanje, klešta za masu 3-5 m dužine (obik stega). Manometri za TIG zavarivanje sa crevom od 16m EN 60 974-1 na temperaturi od 40⁰C Maksimalna visina aparata 550mm .Isporučiti sa dva kompelta za TIG brenera</p>				
3.	<p>Brener sa vodenim hladjenjem za kemmpi 16 m</p> <p>Polikabal (za TIG postupak) treba da ima – priključak gas/struja: R1/4, intermitencija DC 40%ED:350A, intermitencijaDC 100% ED:250A, dimenzija elektrode: 1,0-4,0mm, priključak voda: snap connection</p>	KOM	2		
4.	<p>Brener sa suvim nastavkom za kemmpi 8 m Polikabal(za TIG postupak) treba da ima - priključak gas/struja: R1/4, intermitencija DC 40% ED:220A, dimenzija elektrode: 1,0-3,2mm, priključak voda: /</p>	KOM	3		
5.	<p>Nastavak za brener sa vodenim hladjenjem za kemmpi 8 m</p> <p>Nastavak (za TIG postupak) treba da ima:</p> <p>- Priključak gas/struja: R1/4(muški/ženski), intermitencija DC 40% ED:350A, intermitencija DC 100% ED:250A, priključak voda: snap connection (muški/ženski)</p>	KOM	3		
UKUPNO					

Датум:

М.П.

Понуђач
